

Modell	Stand: 20-10	oP BLT (Gen. 1.2)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbsausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
	Schaltung	System
Gänge/Abstufung		12/17,7 %
Kettenblatt/Ritzel		idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
Kette		extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
Kurbel		Pinion 175
Tretlager		(Pinion)
Bremsen	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
Reifen	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
		Schwalbe G-one 57/622 TLE
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus brake
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	Riemen	CDX Beltdrive (32/30)118T
	USB-Anschluss	The Plug V Plus USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	Schwalbe G-one 70/584 TLE i.V.m. Felge 27,5" DaRim D40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
Farben	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
	Standard	glossy black
Gewicht	Zweitfarbe	polar white, matt oliv
	Sonderfarben	idworx colour program (RAL classic)
	15,4 kg***	

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten